

Häire registreerimine
Info kõrgeima ja madalaima temperatuuri kohta

Akustiline ja visuaalne häiresignaali
hakkab tööle, kui sisetemperatuur ületab lubatud piirväärtused või kui uks on lahti ununenud

Sõltumatu väljund
võimalus info ja häirete edastamiseks (näiteks kõrvalruumi)

Automaatsulatus
automaatne sulatusrežiim koos sulatusvee automaatse aurustumisega

E-sensor
Lisaandur, mis võimaldab mõõta temperatuuri hoiustatavas aines või selle simulatsioon

Suure võimsusega külmutusargegaat
kindlustab seadistatud temperatuuri kiire taastumise

Välisviimistlus
1) Värvitud valge
2) roostevaba teras

Siseviimistlus
valmistatud ühes tükis valatud ABS plastist U-kujuliste soontega riulite või sahtlite jaoks



Spetsiaalne Gram kontrollpaneel LED-näidikuga.
Võimalus saada infot arvutisse (lisaseade)

Lukustatav uks

Ainulaadne Gram õhuringlussüsteem
tõhus õhuringlus tagatakse spetsiaalse sisse ehitatud tagaseina ja ventilaator-süsteemi abil

Umbuks
on standardvarustus, lisavarustus - klaasuks

ATEX
seade on tunnistatud sädemekindlaks vastavalt Euroopa määrusele 94/9/EC nii sise- kui ka välisviimistluselt

Läbiviik lisasensoritele

Sisustus
Laias valikus mitmekesine sisustusvarustus vastavalt kliendi soovile

Alus
varutatud tugevate jalgade või ratastega, on võimalik paigaldada ka soklile