

**Sõltumatu väljund**  
võimalus info ja häirete edastamiseks  
(näiteks kõrvalruumi)

**Akustiline ja visuaalne häiresignaali**  
hakkab tööle, kui uks on lahti ununenud

**Lukustatav uks**

**Automaatsulatus**  
automaatne sulatusrežiim koos sulatusvee  
automaatse aurustumisega

**Suure võimsusega külmutusargegaat**  
kindlustab seadistatud temperatuuri kiire  
taastumise

**Välisviimistlus**  
1) Värvitud valge  
2) roostevaba teras

**Siseviimistlus**  
valmistatud ühes tükis valatud ABS plastist  
U-kujuliste soontega riiulite või sahtlite jaoks

**Sisustus**  
Laias valikus mitmekesine sisustusvarustus  
vastavalt kliendi soovile

**Alus**  
varutatud tugevate jalgade või ratastega,  
on võimalik paigaldada ka soklile

**Läbiviik** lisasensoritele

**Spetsiaalne Gram kontrollpaneel  
LED-näidikuga.**  
Võimalus saata infot arvutisse.

**Ainulaadne Gram õhuringlussüsteem**  
tõhus õhuringlus tagatakse spetsiaalse  
sisse ehitatud tagaseina ja ventilaator-  
süsteemi abil

**Umbuks**  
on standardvarustus,  
lisavarustus - klaasuks

**ATEX**  
seade on tunnustatud sädemekindlaks  
vastavalt Euroopa määrusele 94/9/EC  
nii sise- kui ka välisviimistluselt

