

Häire registreerimine

Info kõrgeima ja madalaima temperatuuri kohta

Sõltumatu väljund

võimalus info ja häirete edastamiseks (näiteks kõrvalruumi)

Akustiline ja visuaalne häiresignaal

hakkab tööle, kui sisetemperatuur ületab lubatud piirväärtused või kui uks on lahti ununenud

Automaatsulatus

automaatne sulatusrežiim koos sulatusvee automaatse aurustumisega

E-sensor

Lisaandur, mis võimaldab mõõta temperatuuri hoiustatavas aines või selle simulatsioonis

Suure võimsusega külmutusargegaat

kindlustab seadistatud temperatuuri kiire taastumise

Välisviimistlus

- 1) Värvitud valge
- 2) roostevaba teras

Siseviimistlus

roostevaba teras

Sisustus

Laias valikus mitmekesine sisustusvarustus vastavalt kliendi soovile

Jalgpedaal

Jalgpedaaliga avamine on mugav ja praktiline

Valikus on rattad või reguleeritavad jalad
Võib paigaldada ka soklile

**Spetsiaalne Gram kontrollpaneel
LED-näidikuga.**

Võimalus saada infot arvutisse.

Lukustatav uks

Ainulaadne Gram õhuringlussüsteem

tõhus õhuringlus tagatakse spetsiaalse sisse ehitatud tagaseina ja ventilaator-süsteemi abil

Umbruks

on standardvarustus,
lisavarustus - klaasuks (osadel mudelitel)

ATEX

seade on tunnistatud sädemekindlaks vastavalt Euroopa määrusele 94/9/EC nii sise- kui ka välisviimistlusest

Läbiviik lisasensoritele